

Bezeichnung	<b>Kabeldose S4 winklig</b>		<b>Kabeldose S4</b>		<b>Kabelstecker S4</b>	
Verwendung	4 polig, konfektionierbar für Geräte mit Gerätestecker S4		4 polig, konfektionierbar für Geräte mit Gerätestecker S4		4 polig, konfektionierbar für Geräte mit Gerätekupplung S4	
Ausführung	Schraubklemmen		Schraubklemmen		Schraubklemmen	
Kabeldurchmesser	Ø 4 – 8 mm		Ø 4 – 8 mm		Ø 3 – 6,5 mm	
Aderquerschnitt	4 x 0,75 mm <sup>2</sup>		4 x 0,75 mm <sup>2</sup>		4 x 0,75 mm <sup>2</sup>	
Schutzart	IP 67		IP 67		IP 67	
Umgebungstemperatur	-25 bis +90 °C		-25 bis +90 °C		-25 bis +90 °C	
	Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.
Konfektionierbar	ST 040	9841A	ST 040 G	9842D	ST 045	9841H

Bezeichnung	<b>Verbindungskabel S4</b>			
Verwendung	4 polig zur Verbindung von Gerätestecker S4 mit Gerätekupplung S4			
Ausführung	Angespritztes Kabel			
Kabelmaterial	PVC			
Aderquerschnitt	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>			
Schutzart	IP 67/68			
Umgebungstemperatur	-25 bis +80 °C			
	Typ	Art.-Nr.		
Konfektionierbar				
Mit 2 m Kabellänge	ST 042/4-2	9841G		
Mit 5 m Kabellänge	ST 042/4-5	9841I		