













Bezeichnung	Anschlusskabel S4/3		Anschlusskabel S4/4		Anschlusskabel S4/5	
Verwendung	3 polig für Geräte mit Gerätestecker S4		4 polig für Geräte mit Gerätestecker S4		5 polig für Geräte mit Gerätestecker S4	
						
						
Ausführung	Angespritztes Kabel		Angespritztes Kabel		Angespritztes Kabel	
Kabelmaterial	PVC		PVC		PVC	
Aderquerschnitt	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>		4 x 0,25 mm <sup>2</sup>		5 x 0,34 mm <sup>2</sup>	
Schutzart	IP 67/68		IP 67/68		IP 67/68	
Umgebungstemperatur	-25 bis +80 °C		-25 bis +80 °C		-25 bis +80 °C	
	Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.
Mit 2 m Kabellänge	ST043/3-2	9850I			ST043/5-2	9850C
Mit 5 m Kabellänge	ST043/3-5	9850X	ST043/4-5	9841T	ST043/5-5	9850D
Mit 10 m Kabellänge	ST043/3-10	9850Y	ST043/4-10	9850J		
Mit 15 m Kabellänge						

Bezeichnung	Anschlusskabel S4/3 H		Anschlusskabel S4/4 H		Anschlusskabel S4/5 H	
Verwendung	3 polig für Geräte mit Gerätestecker S4		4 polig für Geräte mit Gerätestecker S4		5 polig für Geräte mit Gerätestecker S4	
						
						
Ausführung	Angespritztes Kabel		Angespritztes Kabel		Angespritztes Kabel	
Kabelmaterial	PP		PP		PP	
Aderquerschnitt	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>		4 x 0,34 mm <sup>2</sup>		5 x 0,34 mm <sup>2</sup>	
Schutzart	IP 69		IP 69		IP 69	
Umgebungstemperatur	-40 bis +105 °C		-40 bis +105 °C		-40 bis +105	
	Typ	Art.-Nr.	Typ	Typ	Typ	Art.-Nr.
Mit 2 m Kabellänge	ST 043/3-2H	9850P	ST043/4-2H	9844R	ST043/5-2H	9850R
Mit 5 m Kabellänge	ST 043/3-5H	9850Q	ST043/4-5H	9842P	ST043/5-5H	9844V
Mit 10 m Kabellänge	ST 043/3-10H	9850W	ST043/4-10H	9844O	ST0435/-10H	9844Z
Mit 15 m Kabellänge			ST043/4-15H	9844P		
Mit 25 m Kabellänge			ST043/4-25H	9844Q		